
**Kennen Sie schon den WIND-KILLER STATIC?**
**Do You know the WIND-KILLER STATIC?**




Den WIND-KILLER STATIC
gibt es in zwei Größen: PRO (210-WKS) und BIG (310-WKS). Der WIND-KILLER STATIC ist sinnvoll einzusetzen, wenn sich das Objekt nur selten bewegt. Man kann sich die Konstruktion vorstellen wie ein vollflächiges Beachvolleyballnetz mit seitlicher Abspannung. Das SCREEN-/BESPANNUNGS-Material ist das gleiche wie beim MOBILE.

Für mehr Informationen gehen Sie auf: www.sunbounce.com

*THE WIND-KILLER STATIC*
*is available in two sizes: PRO* (210-WKS) *and BIG* (310-WKS). *The WIND-KILLER STATIC can be used sensibly when the object only moves rarely. Imagine the construction as a full-faced volleyball net with lateral tensioning. The SCREEN material is the same as for MOBILE.*

*For more information go to: www.sunbounce.com*

SUNBOUNCE GmbH · Buchenring 8 - 10 · 21272 Egestorf · Germany
Telefon: +49 (0) 4175 - 80 88 79 87 · Telefax: +49 (0) 4175 - 80 88 79 67
E-Mail: info@sunbounce.com · Internet: www.sunbounce.com

© 2015 SUNBOUNCE GmbH. All rights reserved.

P900-BA-WKMINI (00-1WK)1502

SUNBOUNCE.COM

MADE IN GERMANY

# Bedienungsanleitung
# Operating Instructions

# WIND-KILLER MINI





1. Alle Einzelteile des **WIND-KILLER MINI** befinden sich im Tragebeutel. Es sind zwei Längsrohre, zwei Querbügel und eine Bespannung.

*The sling bag contains all of the parts of the **WIND-KILLER MINI**. There are two long frame poles, two crossbars and one screen.*




2. Fädeln Sie das Längsrohr in die angesetzten Taschen der Bespannung ein.

*Slide the pole into the sleeve along the screen.*



3. Achten Sie darauf, dass das Rohr aus der Rangieröffnung am Ende herausschaut.

Ensure that the end of the pole protrudes beyond the end of the sleeve.



4. Das gibt Ihnen genug Spielraum um das Längsrohr in die Tasche am anderen Ende der Bespannung einzuführen.

This will give you enough room to guide the pole into the fabric pocket at the other end of the screen.




5. Ziehen Sie nun die geschlossene Ecke der Seitentasche über das Rohrende, damit die Bespannung straff gespannt wird. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Längsrohr auf der anderen Seite der Bespannung.

*Now pull the closed corners of the pockets over the pole ends such that the screen is taut. Repeat with the other side of the screen.*



6. Stecken Sie den Querbügel auf ein T-Verbindungsstück.

*Next insert the crossbar in the T-connector.*



7. - 8. Halten Sie den Querbügel fest und ziehen Sie das Längsrohr in Hüfthöhe zu sich heran. Stecken Sie das T-Verbindungsstücke in den Querbügel. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Querbügel. Jetzt ist der WIND-KILLER einsatzbereit.



Hold each crossbar firmly and pull the long pole towards yourself. Insert the crossbar in the second T-connector. The WIND-KILLER is ready to go!