

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

**FLASH-BRACKET
SHOE-MOUNT METAL
SPIGOT-ADAPTER**



Anleitung zum Austausch des SHOE-MOUNT Blitzschuhs

Instruction Manual for exchanging of the SHOE-MOUNT



1. Mit wenigen Handgriffen können Sie den Blitzschuh Ihres FLASH-BRACKETS gegen den neuen Blitzschuh aus Metall oder den SPIGOT-ADAPTER austauschen.

1. You can exchange the old SHOE-MOUNT of your FLASH-BRACKET with the new SHOE-MOUNT METAL or the SPIGOT-ADAPTOR within seconds.



2. Schrauben Sie dazu die Feststellschraube vollständig heraus und ziehen Sie den Blitzschuh vom FLASH-BRACKET ab. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Unterlegscheiben nicht verlieren.

2. Unscrew and remove the fixing screw, then detach the SHOE-MOUNT from the FLASH-BRACKET. Make sure to not lose the washer.



3. Setzen Sie eine Unterlegscheibe auf die Feststellschraube und führen Sie die Schraube in die Öffnung am FLASH-BRACKET ein. Setzen Sie dann die zweite Unterlegscheibe auf die Schraube und schrauben diese dann in das Gewinde des SHOE-MOUNT METAL oder des SPIGOT-ADAPTERS ein.

3. Attach a washer to the fixing screw and put the screw into the notch of the FLASH-BRACKET. Attach the second washer to the screw and screw it tightly into the winding of the SHOE-MOUNT METAL or the SPIGOT-ADAPTOR.



4. Bitte achten Sie darauf, dass die Öffnung des Blitzschuhs in Richtung des Reflektors weist. Der neue SHOE-MOUNT METAL oder SPIGOT-ADAPTER ist jetzt montiert und der FLASH-BRACKET einsatzbereit.

4. Position the FLASH-BRACKET such that the flash is parallel to the reflector surface in the center of the reflector. The new SHOE-MOUNT-METAL or SPIGOT-ADAPTER now is assembled and the FLASH-BRACKET is ready for use.